



ITA—L au fioul

AVEC CHEMINEE




ITA 45—75 L

L'ITA-L est un appareil de chauffage d'abris, robuste et compact, destiné aux organisations civiles et militaires qui opèrent dans des zones et conditions difficiles. Il est utilisé par les militaires lors de missions humanitaires et de sauvetage, pour chauffer les tentes et les hôpitaux de campagne. L'ITA-L est livré complet, avec thermostat, cheminée et possibilité de gaines de soufflage et de recirculation.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'ITAL Thermobile est équipé de série avec les éléments suivants :

- Système de réchauffeur de fioul contre le gel.
- Cheminée fixée sur l'appareil pour éviter les risques de perte durant le transport et pour un gain de place.
- La tête de la cheminée protège la sortie des gaz brûlés pendant le stockage
- Thermostat fixé sur l'appareil
- Les poignées de transport du haut permettent de stocker les gaines d'air chaud : gain de place
- L'ITA-L est aussi disponible sans réservoir et équipé d'une connexion rapide pour raccorder une cuve.
- Afin de diminuer la consommation d'énergie, il est possible d'utiliser une gaine de recirculation pour ne pas aspirer d'air froid.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / DIMENSIONS ET POIDS

1kW=860 kcal/h 1kW = 3413 Btu/h 1 kW = 3.6 MJ/h 1 Kg = 1,2 l/h

Modèle	Puissance (kW)	Consommation fioul max (l/h)	Débit d'air m3 / h)	Contre pression max. vent (mm CE)	Capacité réservoir (l)	Ampérage (A) 230 V	Cône de sortie Ø (mm)	Raccordement de la cheminée Ø (mm)	Prise pour thermostat	Référence
ITA 45-L	45	4.5	3.000	20	80	3.3	400	150	OUI	41.452.050
ITA 75-L	70	7.0	3.800	20	120	4.0	400	180	OUI	41.752.050