


FICHE TECHNIQUE VAL 6—EPX Infrarouge fioul à rayonnement



VAL 6 EPX

VAL 6-1



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Chaleur dirigeable de 45° en vertical.
- Brûleur à haute pression.
- Réservoir pour 10 heures de fonctionnement.
- Température rayonnée fixe env. 150°C sur 70 cm (20°C à 3 m). Et 150°C sur +/- 1,20 m (VAL 6 EPX)

CARACTERISTIQUES

- Brûleur à haute pression avec 15 sec. de préventilation et 180 sec. de refroidissement.
- Pratiquement inodore sans débit d'air.
- Chauffage localisé.
- Contrôle de la flamme par cellule photo-électrique.
- Chambre de combustion en fibre céramique.
- Possibilité de brancher un thermostat d'ambiance.
- Alimentation électrique 230 Volts/50Hz.
- La ventilation de la pièce est nécessaire.
- Construction rigide sur châssis avec roues.
- VAL 6-1 STEP est dirigeable de 180° horizontalement et verticalement
- Préchauffage du fioul VAL 6 (option).
- VAL 6 EPX équipé d'un réchauffeur fioul de série, d'un thermostat intégré et d'un détecteur de surtension

APPLICATIONS


- Agricole** • Chauffage localisé de grands bâtiments.
- Bâtiment** • Chauffage localisé de postes de travail.
- Horticole** • Chauffage localisé dans les locaux de préparation des plantes.
- Industrie** • Chauffage localisé dans les ateliers, entrepôts et magasins.
- Réchauffage et dégel des machines et des moteurs industriels.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / DIMENSIONS ET POIDS

| Modèle | Puissance (kW) | Consommation fioul max (l/h) | Capacité réservoir (l) | Ampérage (A) 230 V | Référence |
|--------------|----------------|------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| VAL 6-1 STEP | 40 | 3,8 | 40 | 0,25 | 40.106.000.1 |
| VAL 6 EPX | 29/41 | 2,8/3,8 | 58 | 0,25 | 40.106.400 |

Dimensions appareil monté (en cm)

| | A | B | C | KG |
|--------------|-----|----|----|----|
| VAL 6-1 STEP | 120 | 62 | 93 | 53 |
| VAL 6 EPX | 124 | 65 | 97 | 50 |



Dimensions emballage compris (en cm)

| L | B | H | KG |
|----|----|-----|----|
| 71 | 65 | 72 | 63 |
| 71 | 95 | 102 | 59 |