



**COOLMOBILE 21**



**COOLMOBILE 25**



Bac de récupération des condensats



Tuyaux flexibles



Tuyau d'évacuation



Sortie d'air chaud



Minuteur et thermostat d'ambiance digital

### CARACTERISTIQUES

- Pratique, flexible et facile à installer.
- Très grande puissance de refroidissement.
- Réglage de la température exacte entre 1°C et 31°C.
- Un minuteur pratique Timer, qui s'allume et s'éteint automatiquement et peut donc fonctionner de manière tout à fait autonome.
- Les tuyaux flexibles du Coolmobile, vous permettent d'orienter le puissant flux d'air froid directement sur le bon endroit.  
On peut rallonger les tuyaux d'origine avec des tuyaux flexibles qui sont en option, chacun de 3 mètres, jusqu'à une longueur de 9 à 12 mètres.

### APPLICATION


- Salles d'électroniques et d'informatique.
- Usines et ateliers de soudure.
- Salles d'attente.
- Cuisines professionnelles et locaux de restauration, hôtels et bars.
- Bureaux et ateliers provisoires.
- Tente de réception et salles des fêtes.
- Hôpitaux et instituts de soin.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / DIMENSIONS ET POIDS

Modèle	Puissance de refroidissement (kW)		Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	Courant de démarrage (A)	Courant de fonctionnement (A)	Consommation énergétique	Filtre à l'air	Pression statique max. (mm WG)	ΔT (°C)	Surface du sol (m <sup>2</sup> ) selon isolation	Bouche d'évacuation (mm)	Référence
	COOLMOBILE 21	COOLMOBILE 25										
COOLMOBILE 21	6.15	660-780	45	11	2.41	Alu+carbone	30	10-12	50-60	2x125	56.022.000	
COOLMOBILE 25	7.32	840-960	57	13	2.6	Alu-carbone	30	10-15	60-70	3x125	56.025.000	

### Dimensions appareil monté (en cm)

	A	B	C	KG
COOLMOBILE 21	130	50	60	86
COOLMOBILE 25	130	50	60	90



### Dimensions emballage compris (en cm)

	L	B	H	KG
COOLMOBILE 21	62	51	133	86
COOLMOBILE 25	62	51	133	90