




FICHE TECHNIQUE COOLMOBILE 12



COOLMOBILE 12



Accessoires:

1-Adaptateur-1 pcs	5-Raccord -1 pcs
2-Adaptateur pour le mur - 1 pcs	6-Adaptateur pour la fenêtre -1 pcs
3-Cache pour l'adaptateur du mur -1 pcs	7-Tuyau -1 pcs
4-Raccord - 2 pcs	8-Tuyau -1pcs

Grâce à son système de double tuyau, le Coolmobile 12 combine la performance d'un climatiseur fixe et la souplesse d'un climatiseur portable.

Caractéristiques

Le Coolmobile 12 vous offre la meilleure optimisation de la condensation et des circuits d'évaporation permettant d'obtenir la température idéale dans le plus grand silence pour un maximum de confort environnemental.

La Coolmobile 12 peut fonctionner avec une ou deux sorties extérieures:

- 1 évacuation d'air
- Et/ou
- 1 prise d'air extérieur

Avantages

- Système simple
- Utilisable en toute souplesse, mobile sur roulettes.
- Position déshumidification
- Transportable et facile à installer
- Equipée d'une télécommande
- Silencieux 54 décibels

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Puissance de refroidissement (kW)	Débit d'air (m ³ /h)	Plage de fonctionnement	Fluide	Consommation énergétique (kW)	Capacité de déshumidification (l-24h)	Surface au sol (m ²)	Niveau sonore (en db)	Classe énergétique
COOLMOBILE 12	3.6 kW	400 m ³	16-32°C	R 410a	1.3	7.3	20	54	A
Référence: 99 999 950									

Dimensions appareil monté (en mm)

	I	P	H	KG
COOLMOBILE 12	435	380	785	33.3

Dimensions emballage compris (en mm)

	I	P	H	KG
COOLMOBILE 12	475	450	870	35.8