



RGT 40 E

Caractéristiques

- Radiant gaz orientable.
- Idéal pour chauffer les postes de travail isolés, garages, ateliers, chantiers, marchés, sécher les plâtres et peintures.
- Orientable avec détenteur réglable et allumage piézzo (modèle I).
- Efficace et très économique, autonomie min. 40 h, fonctionne sans courant électrique.

Applications

- Ateliers, garages, chantiers de constructions, marchés.

Détails techniques

MODÈLES	RGT 40 I	RGT 40 E	RGT 80 I	RGT 80 E
Puissance (kW)	2.2/4.3	2.2/4.3	2.4/8.6	2.4/8.6
Consommation gaz (Kg/h)	0.3	0.3	0.8	0.8
Propane/Butane	Prop/But	Propane	Prop/But	Propane
Allumage	Piézzo	Manuel	Piézzo	Manuel
Utilisation extérieure / intérieure	Int/Ext	Extérieur	Int/Ext	Extérieur
Sécurité	Thermocouple + contrôle d'atmosphère	Thermocouple	Thermocouple + contrôle d'atmosphère	Thermocouple
Dimensions emballage compris (L*I*H) cm	40*13*30	35*11*30	120*48*24	120*48*24
Poids brut (kg)	3.1	2.8	25	25
Référence	99RGT40I	99RGT40E	99RGT80I	99RGT80E

1kw = 860 kcal/h

1kw = 3413 Btu/h

1kw = 1.2 l/h

1kw = 3.6 MJ/h