



CALIPSO INOX



CALIPSO CLASSIQUE



CALIPSO INOX PRO



CALIPSO PYRAMIDE

### Características comunes calipso

Potencia ajustable, superficie de calefacción aprox. 20m<sup>2</sup>, 2 ruedas para desplazamiento (excepto Pyramide), autonomía 14 à 35 h (bombona de propano de 13 kg), corte de gas por termopar antivuelco, doble protección, certificación CE.

#### Características

- Reflector de aluminio (Ø79 cm).
- Encendido piezo.
- Contenedor y columna en acero inoxidable.

#### Características

- Reflector de aluminio (Ø88 cm).
- Encendido piezoelectrónico (pila).
- Mesa y portabombona desmontable.
- Base, contenedor, columna y quemador en acero inoxidable.

#### Características

- Reflector de aluminio.
- Encendido piezoelectrónico.
- Puertas en acero gris.
- Llama visible en un tubo.

### Applications

**Celebraciones** - Restaurantes, bares, terrazas, jardines.

**Talleres** - Garajes, obras y construcciones, mercados.

### Detalles técnicos

MODELO	CALIPSO INOX	CALIPSO INOX CLASSIQUE	CALIPSO INOX PRO	CALIPSO PYRAMIDE
Potencia (kW)	5/12	3/8	5/14	4.5/9.3
Consumo gas (Kg/h)	0.45/0.87	0.4/0.9	0.4/0.9	0.3/0.6
Superficie de calefacción (m <sup>2</sup> /h)	10-12	20	20	15
Kcal/h	4 300/10 320	2 580/6 880	4 300/12 040	3 870/8 000
Gas	Prop/but	Propano	Propano	Propano
Encendido	Piezo	Piezo	Piezo	Piezo
Utilización	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Seguridad	Termopar	Termopar	Termopar	Termopar
Dimensiones embalaje(L*H) cm	46*46*88	80*28*78	34*80*92	138*62*33
Peso bruto (kg)	22	18	35	33
Código informático	99CALIPSUN	99CALIPCLA	99CALIPPRO	99CALIPPYR

1kw = 860 kcal/h

1kw = 3413 Btu/h

1kw = 1.2 l/h

1kw = 3.6 MJ/h