



BIO ENERGY-2

Caractéristiques


- Réservoir intégré.
- BioEnergy 1 est équipé d'un ventilateur radial, les BioEnergy 2/3 sont équipés d'un ventilateur axial.
- Type de combustible : huiles végétales.
- Echangeur de chaleur intégré avec haut rendement.
- Combustion propre.
- Réglage de puissance max./min.
- Puissance de 27,41,59 kW.
- Afin de contrôler le tirage de la cheminée et de récupérer la condensation, un té de cheminée avec volet d'air réglable est livré avec les appareils.

Applications

- Agricole** - Chauffage des ateliers de réparation chez les concessionnaires et les entrepreneurs.
- Automobile** - Chauffage des garages et concessions automobiles.

Avantages

- Economie de frais de combustibles.
- Non polluant.
- Basse émission de gaz toxiques.



Détails techniques

MODÈLES	BIO ENERGY 1*	BIO ENERGY 2	BIO ENERGY 3
Puissance (kW)	20/27	24/41	36/59
Consommation (l/h)	2/3	3/4	4/6
Débit d'air chaud (m ³ /h)	800	3000	3000
Capacité de réservoir (l)	50	55	55
Ampérage (A) 230V	0.8	1.1	1.2
Raccordement de la cheminée Ø (mm)	150	150	200
Prise pour thermostat	Non	Non	Non
Dimensions emballage compris (L*I*H) cm	90*62*131	102*87*122	102*87*141
Poids brut (kg)	85	168	211
Référence	41.906.150	41.921.150	41.911.150

1kw = 860 kcal/h

1kw = 3413 Btu/h

1kw = 1.2 l/h

1kw = 3.6 MJ/h

*Thermo est emballé séparément