



VENTI-50 PRO

Caractéristiques

- Réversible pour dépoussiérage et désenfumage.
- Raccordable à une gaine jusqu'à 10 mètres.
- Construction très robuste avec finition époxy et bords roulés pour une grande rigidité et raccordement facile de gaine.
- Poignée de transport et patins anti-vibration.
- Interrupteur marche/arrêt et cordon avec prise.
- Hélice en fonte d'aluminium avec protection époxy.
- Protection avant et arrière par grilles métalliques.

Applications

- Ventilateur portable haut débit pour introduction ou introduction ou extraction d'air en environnements confinés.
- Ventilation ciblée d'objets ou de machines.

Détails techniques

MODÈLES	30	50 PRO
Puissance (W)	520	1100
Ø (mm)	340/300	520
Max. tour minute	2800	1400
Débit d'air (m ³ /h)	3600	9000
Ampérage (A) 250V /50 Hz	3.5	5
Puissance de souffle (m)	20	40
Poids (kg)	19	39
Référence	99.999.901	99.999.911

Options

Gaine Ø 300 mm / 10 m	✓	
Gaine Ø 525mm / 7.6 m		✓
Référence	99.999.902	99.999.904

1kw = 860 kcal/h

1kw = 3413 Btu/h

1kw = 1.2 l/h

1kw = 3.6 MJ/h